

接线方式:

P1	P2
1 同轴红	1
2 同轴白	2
3 同轴绿	3
4 28#红	4
5 28#白	5
6 同轴红缠绕	6
7 同轴白缠绕	7
8 同轴绿缠绕	8
11 28#绿	11
铁壳 28#黑	铁壳
10 28#黄	10
13 28#红	13
14 28#白	14
15 同轴缠绕	15


注意: P1的6/7/8/11/铁壳和P2的6/7/8/11/铁壳需要短接。

BOM

①	28#-1C+S(28/0.12)*3+28#-2C+S(28/0.12)+28#-5C+AL/黑色/OD=7.0MM/裁线L=280MM	1PCS
②	磁环OD=9.5*17.5*28.8MM 成型黑色PVC料/黑色	1PCS 1PCS
③	黑色热缩管OD=3.0*15MM/加厚	2PCS
	黑色热缩管OD=1.0*15MM/加厚	2PCS
	黑色热缩管OD=3.0*10MM/加厚	2PCS
P1	DH-3-15P(公头) 镀镍	1PCS
	内模透明PE料(HCK-3021)	7.2g
	外模成型黑色PVC环保料(HCK-3022)	26.8g
	螺丝4*47MM	2PCS
	外模成型黑色PVC料(HCK-3001)	5.7g
P2	DH-3-15P(公头) 镀镍	1PCS
	内模透明PE料(HCK-3021)	7.2g
	外模成型黑色PVC环保料(HCK-3022)	26.8g
	螺丝4*47MM	2PCS
	外模成型黑色PVC料(HCK-3001)	5.7g

生产要求

剥皮要求	P1/P2端剥外被18mm, 同轴线剥外被18MM, 剥芯均2MM
成型要求	不能有错模, 外露, 缺料, 流纹, 不饱满现象。
测试要求	不得开路, 错位, 断路, 短路导通不稳定



DATE: 2011/09/20

DRAWN BY: 郑磊

APPROVAL BY:

CHECK BY:

深圳市宏科电子有限公司

SHEN ZHEN HONGKE ELECTRONICS CO., LTD.

Http://www.hongke.cn

TEL:0755-27119431

FAX:0755-27119432

ITEM:2H/DH-3-15P(公头)*2+磁环+(28#-1C+S(28/0.1)*3+(28#-2C+S(32/0.1)+28#-5C+AL/黑色/OD=7.0MM/L=1500

UNIT:MM

FILE:CX-01FT110920-01

SCALE: Free

Page: 1/1

客户料号:

客户编号:

客户确认:

REV: A / 2